

NCA-WLAN-EU Dongle instalac. inalámbrico EU



La mochila de instalación inalámbrica se conecta al puerto USB-C de la cámara con el fin de proporcionar una puesta en marcha inalámbrica eficaz para las cámaras Bosch. Permite una instalación sencilla y una configuración rápida de las cámaras Bosch en combinación con la aplicación Project Assistant. Es posible realizar con mayor rapidez la configuración inicial de la cámara, incluida la configuración previa a la puesta en marcha, la configuración del campo de visión y los ajustes de imagen. También ofrece acceso completo a la interfaz gráfica de usuario del firmware de la cámara. El modo de asistente de proyecto avanzado permite aplicar configuraciones preestablecidas para una implementación de la cámara aún más rápida, así como la opción de generar informes de proyecto completos.

La mochila de instalación inalámbrica es compatible con cámaras con puerto USB-C y con firmware 8.80 o posterior y con cualquier dispositivo móvil (iOS, Android, Windows) con la aplicación Bosch Project Assistant.

Información reglamentaria

Norma	Tipo
Emisiones	EN 301 489-17
	EN 301 489-1
	EN 300 328
	EN 61000-3-2:2019/A1:2021
	EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01



- ▶ Mochila de instalación inalámbrica Compact 802.11b/g/n
- ▶ Detección automática en Bosch Project Assistant
- ▶ Velocidad de transmisión de datos hasta 150 Mbps
- ▶ Aprobadas para su uso con cámaras de vigilancia de Bosch

Norma	Tipo
	Título de la FCC 47, parte 15C con identificación (Bluetooth/WiFi) (parte 15.247 y 15.207 y 15.209)
Especificaciones ambientales	RoHS (2015/863/UE): EN 50581:2012 EMC EU: EN 55024:2010/A1:2015; EN 55032:2015 EMC USA: FCC Título 47 Parte 15 (15.107 y 15.109)
Seguridad	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Inmunidad	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Dongle de instalación inalámbrico
1	Cable USB tipo C
1	Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Conectividad

Tecnología de conectividad	Inalámbrico
----------------------------	-------------

Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Versión USB	2.0

Red

Estándar de tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b
Rango de funcionamiento	11b: 1/2/5,5/11 Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 11n (20 MHz): MCS0-07, hasta 72 Mbps 11n (40 MHz): MCS0-07, hasta 150 Mbps
Algoritmos de seguridad	WEP 64/128 bits, WPA, WPA2; WPA3; WPS
Tipo de antena	Interna
Banda de frecuencia	2,4 GHz

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	7.1 mm x 14.9 mm x 17.5 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	0.28 in x 0.59 in x 0.69 in
Peso (g)	2 g
Peso (lb)	0.004 lb
Color	Negro

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	0 °C – 40 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	32 °F – 104 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 °C – 60 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-4 °F – 140 °F

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	0% – 90%
Humedad relativa de almacenamiento (%)	0% – 95%

Información para pedidos

NCA-WLAN-EU Dongle instalac. inalámbrico EU
Dongle de instalación inalámbrica para la puesta en marcha inalámbrica
Número de pedido **NCA-WLAN-EU | F.01U.405.793**