

NDA-7051-CA Adaptador conducto M25 para NDM-770*, 5u



El adaptador para conductos M25 (3/4") permite instalar una cámara sobre conducto. El adaptador para conducto es compatible con las cámaras FLEXIDOME multi 7000i y FLEXIDOME multi 7000i IR:

- NDM-7702-A
- NDM-7703-A
- NDM-7702-AL
- NDM-7703-AL

Se puede colocar directamente en el área designada en la placa de montaje que se suministra con la cámara. El paquete contiene cinco unidades para colocar cinco cámaras.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
5	Adaptador para conducto M25, incluido el tornillo TR20

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas	
Dimensiones (Al. x An. x Prof.) por unidad	45,5 x 56,1 x 73,3 mm (1,8 x 2,2 x 2,9 pulg.)
Peso por unidad	4,5 g
Color	Blanco (RAL 9003)

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com

▶ Permite la instalación sobre conducto M25 (3/4")

▶ Compatible con FLEXIDOME multi 7000i y FLEXIDOME multi 7000i IR

Especificaciones mecánicas

Carcasa	Plástico
Conducto	Entrada lateral de conducto NPT de 3/4 de pulgada (M25)

Información para pedidos

NDA-7051-CA Adaptador conducto M25 para NDM-770*, 5u

Adaptador para conducto para FLEXIDOME multi 7000i y FLEXIDOME multi 7000i IR, 5 unidades

Número de pedido **NDA-7051-CA | F.01U.394.257**