

NDA-U-CBB 导管底盒、148mm



- ▶ 采用模块化设计,用于快捷、方便的安装
- ▶ 采用耐腐蚀保护层,便于保持美观
- ▶ 针对室内使用和室外使用的防暴设计
- ▶ 耐冲击、撞击和振动

该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像 机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控 电源盒。这些附件易于安装,并且可组合使用以简化多个位置的安装,同时保持相同的外观。

功能


该导管底盒专为与FLEXIDOME panoramic 5100i IR搭配使用而设计。它还兼容DINION 5100i IR。

此附件可用于墙壁安装或天花板安装。要调整该附件以安装 到立杆或墙角,必须结合使用以下附件:

- NDA-U-PMAL立杆安装适配器, 大型
- NDA-U-CMT墙角安装适配器

监管信息	
环境标准	
盐雾测试	IEC60068-2-52
振动	IEC60068-2-6, NEMA TS2
冲击	IEC60068-2-27, NEMATS2
防碰撞等级	IK10

安装/配置说明



尺寸(单位:毫米(英寸))

随附部件

数量	部件名称
1	底盒底座
2	橡胶盖
4	M4 x 12毫米T20螺丝
1	快速安装指南

技术指标

机械规格

尺寸(直径x高) (毫米)	151.14 mm x 46.20 mm
---------------	----------------------

尺寸(直径x高) (英寸)	5.95 in x 1.82 in
导管直径尺寸	最大M25
重量(克)	467 g
重量(磅)	1.03 lb
材料	铝
颜色(RAL)	RAL 9003信号白

订购信息

NDA-U-CBB 导管底盒,148mm 室外导管底盒,148毫米 订单号 **NDA-U-CBB**



https://www.boschsecurity.com