

# NPD-6001C-E 中跨, bt, 60W, IP67

## PoE Midspan



- ▶ 使PoE摄像机易于安装
- ▶ 即插即用安装
- ▶ 适合室外使用
- ▶ 具有一个全球通用的部件号 (交流连接器)
- ▶ 包含集成式6kV电涌保护

适合室外安装的 PoE 中跨可为 Bosch 兼容的 IP PTZ 摄像机提供远程 PoE 电源。产生的最大功率达60 W, 符合IEEE 802.3 af/at/bt标准。

PoE中跨还为交流电源端口和PoE端口提供电涌保护, 以保护室内设备不受室外电涌的损坏。

### 监管信息

标准	名称
符合法规	IEEE 802.3bt类型3 符合RoHS 符合WEEE CE
电磁辐射和抗扰	FCC第15部分, B类 EN 55032 B类 ( 辐射 ) EN 55024 EN61000-4-5 : 5级 ( 交流线路6kV CM/DM ) VCCI
电涌保护	设计符合以下规定的电涌保护 : GR-1089-CORE第4版 ITU-T K.21增强型电涌保护 ( 数据和交流线路上为 6kV )
安全标准	UL/IEC/EN 60950-1 ( 版本2 ) UL 60950-22
其他标准和认证	防尘防水检测标准 : EN60529 认证等级IP67

标准	名称
	NEMA 250 , 4X级ASTM B-117耐腐蚀性能
区域	合规/质量标记
欧洲	CE

### 安装/配置说明

- 注意**  
仅限用于支持 IEEE 802.3bt 标准的摄像机。

请查阅您的摄像机数据表, 确保您要使用的中跨适配器在配件列表中。

### 随附部件

数量	部件名称
1	PoE中跨
1	防水密封塞
1	Quick installation guide

### 技术指标

电气规格	
PoE输入	支持IEEE 802.3bt类型3标准PD
PoE输出插针分配和极性	4/5 (+), 7/8 (-), 1/2(-), 3/6(+)
PoE输出电源电压(VDC)	54 VDC

PoE输出用户端口功率(W)	60 W ( 保证 )
输入电压(VAC)	100 VAC - 240 VAC (± 10%)
输入电流(A)	2 A ( 100 - 240 VAC时 )
交流电频率(Hz)	50 - 60 Hz
最大热损失(BTU/h)	35 BTU/h

**连接**

端口数	1
数据传输速率(Mbps)	10/100/1000 Mbps
连接器	屏蔽式RJ-45 ( 带垫圈 ) , 交流连接器
可靠性	MTBF : 在25 °C下200,000小时

**机械规格****环境规格**

工作温度(°C)	-40 °C - 65 °C
工作温度(°F)	-40 °F - 149 °F
存储温度(°C)	-40 °C - 85 °C
存储温度(°F)	-40 °F - 185 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	95%
存储相对湿度(%)	95%
最大工作海拔 ( 米 )	2000米
最大工作海拔 ( 英尺 )	6560英尺
使用	室外

**结构**

尺寸(高x宽x深)(毫米)	60 mm x 140 mm x 170 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	2.36 in x 5.51 in x 6.69 in
重量(克)	1,400 g
重量(磅)	3.08 lb

颜色	白色
----	----

**订购信息****NPD-6001C-E 中跨, bt, 60W, IP67**

以太网供电室外中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口

订单号 **NPD-6001C-E**

**附件****NDA-6090-PMA 适用于bt室外中跨的立杆安装套件**

适用于室外PoE中跨NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT和  
NPD-9001-E/NPD-9001-EBT的立杆安装套件

订单号 **NDA-6090-PMA**



<https://www.boschsecurity.com>