

## NUE-3703-F04 Mikro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10

### FLEXIDOME micro 3100i outdoor



- Hızlı ve kolay kurulum ve ayarlar ile, gizli kullanım için kompakt ve sağlam tasarım
- Son derece ayrıntılı görüntüler için 5 MP
- IVA Pro Buildings, kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı tespitini sağlar
- Sahnenin hem karanlık hem de parlak alanlarındaki tüm ayrıntıları görmenizi sağlayacak Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
- Cihaz erişimi ve veri aktarımında en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için Güvenilir Platform Modülüne (TPM) sahip Yerleşik Güvenli Öğe

FLEXIDOME micro 3100i outdoor, tasarımı itibarıyla göze çarpmayan, kompakt bir modeldir ve 7/24 gözetim için yüksek kaliteli görüntüleme sunar. Binaların içinde ve çevresinde güvenilir algılama için IVA Pro Buildings derin öğrenme tabanlı Video Analytics ve en yüksek düzeyde veri güvenliği için yerleşik bir Güvenli Ögeyi içerir.

Bu çevresel değişken, IK10 ve IP66 sınıfı özelliklerinden yararlanır, bu da muhafazayı dış mekan ve vandalizm olasılığı taşıyan iç mekan uygulamaları için dayanıklı hale getirir. Benzersiz köşe ve L şekilli duvar montajları gizli montajlara olanak sağlar. Ayrıca kameralar, Bosch modüler montaj parçaları ile uyumludur.

#### İşlevler

##### Yüksek Dinamik Aralık

Bu kamerada Yüksek Dinamik Aralık özelliği bulunur. Bu, aynı sahnedeki aydınlık ve karanlıklarda daha fazla ayrıntı yakalayan çoklu pozlama işlemine dayanmaktadır. Sonuç olarak parlak arka ışıklı fondaki yüzler gibi nesne ve özellikleri kolayca ayırt edebilirsiniz.

##### Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

Kamera önceden yüklenmiş IVA Pro Buildings ile birlikte gelir ve kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama ve takibini sağlar. Yağmur,

rüzgar (hareketli ağaçlar), kar, dolu ve su yansımalarının yanı sıra gölgeler ve böcekler gibi zorlu ortamların neden olduğu yanlış tetiklemelere karşı dayanıklı olduğundan nesneleri algılar, takip eder ve sınıflandırır.

Akıllı bir alarm ve sayaç kuralları seti, önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde sizi uyarır ve kayıtlar aracılığıyla yüksek verimlilikle adli arama yapılmasını sağlar. Kalibrasyon ihtiyacı ortadan kaldırılarak yapılandırma zahmeti en aza indirilir ve kolaylaştırılır.

##### Akıllı Video Akışı ve H.265 kodlama

Kamera en verimli ve en güçlü H.264 ve H.265/HEVC kodlama platformu üzerine tasarlanmıştır. Akıllı video akışı, çok düşük ağ yüküyle yüksek kaliteli ve yüksek çözünürlüklü video sunma kapasitesine sahiptir.

Kodlama verimliliğinin iki katına çıkarılmasıyla birlikte, H.265 daha da fazla bit hızı tasarrufu sağlar.

##### Modüler aksesuarlar

Farklı kameralarda tutarlı bir tasarıma ve geniş bir montaj olanağı aralığına imkan veren eksiksiz bir modüler aksesuar yelpazesi mevcuttur. Mevcut seçenekler arasında duvara veya boruya montaj, köşeye montaj kutusu ve tavan içi montaj seti yer alır.

**Uçta kayıt**

2 TB'a kadar yerel alarm kaydı yapmak için kart yuvasına bir bellek kartı takın. RAM'de alarm öncesi kayıt özelliği, ağdaki kayıt bant genişliği tüketimini azaltır ve bellek kartının etkin ömrünü uzatır. Aşağıdaki işlevlerden oluşan kombinasyon sayesinde mümkün olan en güvenilir depolama çözümünü sunan gelişmiş uçta kayıt özelliğine sahiptir:

- Oldukça uzun kullanım ömrü için endüstriyel SD kart desteği
- Endüstriyel SD kartların durumunu izleme olanağı erken servis göstergeleri sağlar.

**DORI kapsama alanı**

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algıla, Gözle, Tanı, Tanımla) videoyu görüntüleyen kişinin kapsama alanı dahilindeki kişileri veya nesneleri tanımlama yeteneğine ilişkin bir standart sistemidir (EN-62676-4). Bir kamera/lens birleşiminin bu kriterleri karşılayabileceği maksimum mesafe aşağıda gösterilmiştir:

**3,2 mm lensli 5 MP kamera**

| DORI             | DORI tanımı            | Mesafe<br>3,2 mm | Yatay genişlik    |
|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Algılama         | 25 px/m<br>(8 px/ft)   | 43 m<br>(141 ft) | 104 m<br>(340 ft) |
| Gözlem           | 63 px/m<br>(19 px/ft)  | 17 m<br>(56 ft)  | 41 m<br>(135 ft)  |
| Tanıma           | 125 px/m<br>(38 px/ft) | 9 m<br>(30 ft)   | 21 m<br>(68 ft)   |
| Kimlik Belirleme | 250 px/m<br>(76 px/ft) | 4 m<br>(14 ft)   | 10 m<br>(33 ft)   |

**Kolay kurulum**

Kameranın çalışması için gerekli güç, Ethernet üzerinden Güç (PoE) uyumlu ağ kablo bağlantısıyla sağlanabilir. Bu kurulumda, kamerayı görüntülemek, kontrol etmek ve kameraya güç sağlamak için tek bir kablo bağlantısı gerekir. PoE kullanıldığında kameralar yerel güç kaynağına ihtiyaç duymadığından, kurulum daha kolay ve daha uygun maliyetlidir.

**Veri güvenliği**

Cihaz erişimi ve veri aktarımının en yüksek güvenlik düzeyinde yapılmasını sağlamak için özel önlemler alınmıştır. Güvenlik önerileri içeren üç seviyeli parola korunması kullanıcıların cihaz erişimini özelleştirmesine olanak sağlar. Web tarayıcısı erişimi, HTTPS kullanılarak ve cihaz yazılımı güncellemeleri, kimlik denetlemeli güvenli karşıya yüklemeyle korunabilir. Kameralarda en yüksek düzeyde veri güvenliği ve gizlilik koruması sağlamak için ana Güvenilir Platform Modülü (TPM) işlevi sağlayan dahili Güvenli Öge (SE) donanımı bulunur. Genel Anahtar Altyapısı (PKI) desteğiyle kötü amaçlı

saldırıları karşı üstün koruma garanti edilir.

Kameralar ayrıca 4096 bit'e kadar uzunlukta RSA şifreleme anahtarını destekleyerek 2030'un ötesinde veri güvenliğinin yanı sıra EAP/TLS ile 802.1x ağ kimlik denetimini de destekliyor. Gelişmiş sertifika yönetimi şunları sunar:

- Sertifikası önceden yüklenmiş Bosch üretimi cihaz
- Gerekliğinde kendi kendine imzalı özel sertifikalar otomatik olarak oluşturulur
- Kimlik denetimi için istemci ve sunucu sertifikaları
- Gerçeklik kanıtı için istemci sertifikaları
- Şifrelenmiş özel anahtarlı sertifikalar

**Bosch Remote Portal**

Güvenli bulut altyapısı Remote Portal ile bağlı Bosch cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Remote Portal'dan şunları yapabilirsiniz:

- Bağlı Bosch cihazlarınızın ilk yapılandırmasını tamamlayın (çevrimiçi veya çevrimdışı).
- Tek veya birden fazla cihazın cihaz yazılımını güncelleyin.
- Sertifikaları yönetin.
- Bağlı Bosch cihazlarının durumunu izleme.

**Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumluluğu**

Kamera ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M ve ONVIF Profile T teknik özelliklerine uygundur. Kamera H.265 yapılandırması için ONVIF Profile T'nin parçası olan Media Service 2'yi destekler. Bu standartlara uyumluluk, üreticiden bağımsız olarak ağ video ürünlerinin birlikte uyumlu bir biçimde çalışmasını güvence altına alır. Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek için kameranın dahili özelliklerine kolayca erişebilir. Daha fazla bilgi için Integration Partner Program (IPP) web sitesini ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)) ziyaret edin.


**Düzenleyici bilgiler**

| Standart            | Tip                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisyon             | EN 55032 (Sınıf A)<br>CFR 47 FCC bölüm 15 (Sınıf A)<br>VCCI (A Sınıfı)<br>AS/NZS CISPR32 (A Sınıfı)       |
| Bağışıklık          | EN 55035<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-2                                                                  |
| Çevresel Özellikler | IEC 60068-2-1<br>IEC 60068-2-2<br>IEC 60068-2-6<br>IEC 60068-2-14<br>IEC 60068-2-27<br>EN IEC 63000: 2018 |

| Standart               | Tip                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | RoHS AB, 2011/65/AB ve 2015/863/AB<br>WEEE AB, 2012/19/AB<br>Ambalaj AB, 94/62/AB<br>N2580-1 (Bosch standardı)<br>N33.6 (Bosch standardı) |
| Güvenlik               | EN IEC 62368-1<br>IEC 62368-1<br>UL 62368-1<br>EN/IEC/UL 60950-22                                                                         |
| Sızdırmazlık koruması  | EN 60529 (IP66)                                                                                                                           |
| Görüntü performansı    | IEC 62676-5                                                                                                                               |
| Renk gösterimi         | ITU-R BT.709-6                                                                                                                            |
| ONVIF uyumluluğu       | EN 50132-5-2, EN 62676-2                                                                                                                  |
| Darbelere karşı koruma | EN 62262 (IK10): 2002                                                                                                                     |
| İşaretler              | CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, CMIM                                                                                        |
| Uyumluluk              | NDAA uyumlu                                                                                                                               |

| Bölge     | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri      |
|-----------|----------------------------------------|
| Avrupa    | CE                                     |
| ABD       | UL CAP Cybersecurity Assurance Program |
| İngiltere | UKCA                                   |
| Fas       | CMIM                                   |

### Kurulum/yapılandırma notları



mm (inç) olarak boyutlar

### Birlikte verilen parçalar

| Adet | Bileşen                                |
|------|----------------------------------------|
| 1    | FLEXIDOME micro 3100i dış mekan cihazı |
| 1    | TR15 anahtarı                          |
| 1    | Montaj etiketi                         |
| 1    | Hızlı montaj kılavuzu                  |
| 1    | Güvenlik bilgileri                     |
| 3    | Teknisyen UX etiketi                   |
| 1    | RJ45 kılavuz                           |

### Teknik özellikler

#### Elektriksel Özellikler

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| PoE girişi                              | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 |
| Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum) | 3.2 W – 4.5 W                              |

#### Sensör

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Toplam sensör pikseli       | 5 MP yaklaşık   |
| Sensör tipi                 | 1/2.7 inch CMOS |
| Etkin piksel sayısı (Y x D) | 2,592 x 1,944   |

#### Hassasiyet

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür) | 0.15 lx |
|-----------------------------------------------------------------|---------|

#### Dinamik aralık

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Yüksek dinamik aralık (HDR) (dB) | 120 dB |
|----------------------------------|--------|

#### Optik

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lens odak uzaklığı (mm) | 3.2 mm |
| Lens diyaframı (/F)     | 1.6 /F |
| Yatay görüş alanı (°)   | 100.8° |
| Dikey görüş alanı (°)   | 69.2°  |

#### Video işlevleri

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Gündüz/gece | Otomatik (ayarlanabilir anahtar noktaları); Renkli; Monokrom |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera işlevleri        | Görüntüyü yansıt; 90° dönüş; 180° dönüş; Dik mod dahil 270° dönüş; Arka ışık dengeleme (BLC); Keskinlik iyileştirme; Intelligent Defog; Piksel sayacı; Doygunluk; Parlaklık; Video filigranı; Ekran damgası; Konum |
| Beyaz dengesi (K)       | 2,000 K – 10,000 K                                                                                                                                                                                                 |
| Beyaz dengesi modları   | Temel; Standart; Manuel mod; Askıya alma modu; 3 otomatik mod; Otomatik sodyum lambası                                                                                                                             |
| Obtüratör modları       | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Varsayılan örtücü; 1/25 [30] min                                                                                                                                 |
| Gizlilik maskesi sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                  |

### Video akışı

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video sıkıştırma                | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC                                                                                                        |
| Akış                            | H.265'te birden fazla yapılandırılabilir video akışı; H.264 and M-JPEG; Yapılandırılabilir kare hızı ve bant genişliği; Bosch Intelligent Streaming |
| Kamera işlem gecikme süresi     | <120ms                                                                                                                                              |
| GOP yapısı                      | IP                                                                                                                                                  |
| Kare hızı (fps)                 | 1 fps – 30 fps                                                                                                                                      |
| Video sinyal-gürültü oranı (dB) | >55 dB                                                                                                                                              |
| Video çözünürlüğü (Y x D)       | 5 MP (4:3), 2592 x 1944, - 0,1 MP (4:3), 320x240<br>3,8 MP (16:9), 2592 x 1456 - 0,1 MP (16:9), 512 x 288                                           |

### Video içerik analizi

|                      |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analiz tipi          | Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings                                                                                                                                               |
| Alarm tetikleyiciler | Her türlü nesne; Alanda nesne; Hat geçişi; Alana gir/alandan çık; Gezinme; Güzergahı takip et; Sayım; Doluluk; Koşul değişikliği; Benzerlik araması; Duran veya hareket etmeye başlayan nesneler |
| Nesne sınıfları      | Kişi; Araç                                                                                                                                                                                       |

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nesne filtreleri                       | Süre; Boyut; En-boy oranı; Yön; Renkli |
| İzleme modları                         | Temel izleme (2D)                      |
| Olası alarm kuralı sayısı (eş zamanlı) | 16                                     |
| Ek işlevler                            | Dış müdahale algılama                  |

### Girişler ve çıkışlar

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet            | Korumalı RJ45                                                                    |
| Analog video çıkışı | CVBS: Kurulum için 1,0 Vp-p / 75 ohm kompozit, 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) |

### Depolama

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dahili veri depolama alanı   | 5-s-pre-alarm-recording                                                                 |
| Bellek kartı yuvası          | Micro SDHC; Micro SDXC (HD kayıt için Sınıf 6 veya üzeri bellek kartı önerilir)         |
| Bellek kartı kapasitesi (GB) | 32 GB Mikro SDHC için; Mikro SDXC için 2 TB                                             |
| Endüstriyel SD kartlar       | Erken servis göstergesi sağlayan çok uzun kullanım ömrü ve sistem durumu izleme desteği |

### Veri güvenliği

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Güvenli öge                | RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit              |
| PKI                        | X.509 sertifikaları                        |
| Uçtan uca şifreleme        | Desteklenen VMS ile uçtan uca              |
| Şifreleme                  | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3         |
| Yerel depolama şifrelemesi | XTS-AES                                    |
| Video kimlik denetimi      | MD5; SHA-1; SHA-256; Sağlama toplamı       |
| Cihaz yazılım koruması     | İmzalı cihaz yazılımı, Güvenli önyüklemeye |

### Platform

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Ortak Ürün Platformu | CPP14.3                   |
| Bellek (MB)          | 2048 MB RAM, 8192 MB Flaş |

**Ağ**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Ethernet tipi | 10/100BASE-T |
|---------------|--------------|

**Sistem entegrasyonu**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoller/standartlar | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |
| Uygunluk                | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M                                                                                                                                                                                                                                              |

**Mekanik Özellikler**

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Yatay hareket aralığı (°) | 0° - 355°                                                                            |
| Dikey hareket aralığı (°) | 0° - 75°                                                                             |
| Döndürme aralığı (°)      | 0° - 355°                                                                            |
| Boyutlar (Ø x Y) (mm)     | 123 mm x 69.2 mm                                                                     |
| Boyutlar (Ø x Y) (inç)    | 4.84 in x 2.72 in                                                                    |
| Ağırlık (g)               | 480 g                                                                                |
| Ağırlık (lb)              | 1.06 lb                                                                              |
| Renkli                    | Beyaz                                                                                |
| Renk (RAL)                | RAL 9003 Parlak beyaz                                                                |
| Dome camı malzemesi       | Saydam polikarbonat                                                                  |
| Montaj tipi               | Çizilmez kaplamalı şeffaf                                                            |
| Malzeme                   | Nem alma membranlı ve su geçirmez bağlantı alanına sahip Alüminyum Alaşımli muhafaza |
| Montaj tipi               | Yüzeye monte                                                                         |

**Çevresel Özellikler**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı (°C)     | -30 °C - 50 °C  |
| Çalışma sıcaklığı (°F)     | -22 °F - 122 °F |
| İlk çalışma sıcaklığı (°C) | -20 °C          |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| İlk çalışma sıcaklığı (°F)         | -4 °F           |
| Depolama sıcaklığı (°C)            | -50 °C - 70 °C  |
| Depolama sıcaklığı (°F)            | -58 °F - 158 °F |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) | 5% - 93%        |
| Çalışma bağıl nemi, yoğuşma (%)    | 5% - 100%       |
| Depolama bağıl nemi (%)            | 5% - 95%        |
| Darbe koruması                     | IK10            |
| IP sınıfı                          | IP66            |
| Sürdürülebilirlik                  | PVC içermez     |
| Menşe ülke                         | Tayland         |

**Sipariş bilgileri**

**NUE-3703-F04 Mikro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10**  
H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile dış mekan 30 fps gözetim için sabit dome kamera, 5 MP, 101° lens, IP66, IK10 ve NDAA uyumlu  
Sipariş numarası **NUE-3703-F04**

**Aksesuarlar**

**NDA-3082-PIP Askılı arayüz plakası, 123mm**  
FLEXIDOME micro 3100i dış mekan için askılı arayüz plakası  
Sipariş numarası **NDA-3082-PIP**

**NDA-5080-CMB Köşeye montaj kutusu, 45°, 110mm**  
FLEXIDOME panoramıc 5100i iç mekan ve FLEXIDOME mikro 3100i, 45° düşey açılı cihazlar için köşeye montaj kutusu  
Sipariş numarası **NDA-5080-CMB**

**NDA-5081-PLEN Plenum sınıfı asma tavan seti, 110 mm**  
FLEXIDOME panoramıc 5100i ve FLEXIDOME micro 3100i için plenum sınıfı tavana montaj kiti  
Sipariş numarası **NDA-5081-PLEN**

**NDA-MCBNC-01M Analog kablo, BNC konektörü**  
Bir kamerayı koaksiyel kabloya bağlamak için BNC'ye (dişi) 0,1 m (0,3 ft) analog kablo  
Sipariş numarası **NDA-MCBNC-01M**

**NDA-3083-LWMT FLEXIDOME 3100i L şek. duvara montaj ap.**  
4S için L şeklinde duvara montaj desteği ve FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR için gangbox  
Sipariş numarası **NDA-3083-LWMT**

**NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR**

DINION 3100i IR ve FLEXIDOME micro 3100i dış mekan için kanal arka kutusu

Sipariş numarası **NDA-U-CBBS**

**NDA-U-WMT Askılı duvara montaj**

Dome kameralar için evrensel duvara montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMT**

**NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu**

Evrensel duvara montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMTG**

**NDA-U-PMTE Askılı boru uzatması, 20" (50cm)**

Evrensel boruya montaj düzeneği uzatması, 50 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTE**

**NDA-U-PMTG Askılı boruya mon. düzeneği, alet kutusu**

Evrensel boruya montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTG**

**NDA-U-PMTS Askılı boruya montaj, 4" (11cm)**

Dome kameralar için evrensel askılı boruya montaj düzeneği, 11 cm (4 inç), beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTS**

**NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü küçük**

Direğe montaj adaptörü küçük  
Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.

Sipariş numarası **NDA-U-PMAS**

**NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB**

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için yüzeye montaj kutusu (SMB).

Sipariş numarası **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-PMT Askılı boruya montaj, 12" (31cm)**

Yarı küresel kameralar için evrensel boruya montaj düzeneği, 31 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMT**



<https://www.boschsecurity.com>