

DINION AN traffic 4000 IR

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Ultra yüksek çözünürlüklü 960H (1/3 inç) sensör
- Plaka Tanıma Sistemi (LPR) için optimize edilmiştir
- Geliştirilmiş dijital gürültü azaltma
- 28 metre gece görüşü sağlayan entegre IR LED'ler
- Saldırlara ve suya karşı dayanıklı muhafaza

Bu Plaka Tanıma Sistemi (LPR) dış mekan IR bullet kameralar, düşük ışık koşullarında mükemmel çözünürlük sunan kompakt ve şık gözetim kameralarıdır. Yüksek performanslı 960H 1/3 inç CCD sensör, 720TVL çözünürlük sağlar. LPR işlevi, yansıyan araç plakalarını okurken en iyi görüntü performansı sağlar. Suya (IP66 sınıfında) ve saldırılara karşı dayanıklı (IK08 sınıfında) olan muhafaza, çeşitli iç mekan ve dış mekan uygulamalarında güvenilir video gözetimi sağlar. Bu entegre IR kameranın 28 metreye (92 ft) kadar gece görüşü sağlayan 10 adet kızılötesi LED'i vardır.

Sistem Bilgileri

Ayarlanabilir çok güçlü IR ışını, özel bir ışık filtresiyle birlikte tüm aydınlatma ve hava koşullarında güvenilir araç plakası görüntüleri yakalar. 5 - 50 mm değişken odaklı lensin harici lens ayarlama kolları, görüntü yakalama aralığının 4,8 metre (16 ft) ve 27 metre (91 ft). arasında olmasını sağlar.

Fonksiyonlar

Kamera, özel OSD kurulumu ve kullanımınıza en uygun görüntü yakalama parametrelerini ayarlamanıza yarayan araç plakası menüleriyle kolayca kurulur. Kamera 120 km/s (75 mph) hıza kadar araç plakalarının görüntüsünü yakalayabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

FCC	ANSI C 63.4:2003 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf A
UL	UL 60065, 7. Baskı, 11.12.2007 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, 1. Baskı, 04.2006 + A1:2006
AB	EN55022:2010 EN50130-4:2011 EN61000-3-3:2008
LVD	LVD 2006/95/EC EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12
IP	IP 66 KS C IEC 60529:2006

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar

Görüntü Sensörü	960H, 1/3 inç CCD, sensör çözünürlüğü 720TVL
Sistem	PAL veya NTSC
Toplam piksel (Yatay x Dikey)	1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)
Etkin pikseller (Yatay x Dikey)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Lens tipi	Dahili değişken odaklı, otomatik irisli lens
Odak uzaklığı	5 - 50 mm
Lens diyaframı	F1,4 – 360
Lens ayarlama	Harici
Video Çıkışı	Kompozit: 1 Vpp, 75 Ohm
Besleme Gerilimi	12 VDC veya 24 VAC
Güç Tüketimi	600 mA (12 VDC) maks. 7,7 W (24 VAC) maks.
Senkronizasyon Sistemi	Dahili senkronizasyon
S/N Oranı (AGC kapalı)	50 dB min.
Hassasiyet	S/B (IR'li) 0,0 lx
Elektronik obtüratör	1/250 – 1.100.000
IR illumination (Kızılötesi aydınlatma)	10 adet dahili IR LED, 850 nm
IR aydınlatma mesafesi	28 metreye (92 ft) kadar
IR aydınlatma açısı	24° / 24° (Y/D)
Maksimum görüntü yakalama hızı	120 km/s (75 mph)
OSD dili	İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Portekizce, İspanyolca
Montaj	Kablo içinden geçen montaj ayağı dahildir
Boyutlar (Ø x U)	95 x 150 mm (3,74 x 5,9 inç)
Ağırlık (montaj ayağı dahil)	1,9 kg (4,19 lb)
Muhafaza	Döküm / makinede işlenmiş alüminyum
Renk	Kamera / Montaj ayağı: RAL9003
Su/tozdan korunma	IP66
Darbelere dayanıklı	IK08
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +50 °C (-22 °F ila +122 °F)

Depoda Saklama Sıcaklığı	-20 °C ila +60 °C (-4 °F - +140 °F)
Depoda Saklama Nem Oranı	%20 ila %90 bağıl nem

Sipariş Bilgileri

DINION AN traffic 4000 IR

960H Dış mekan IR bullet Plaka Tanıma Sistemi kamerası, 5 - 50 mm değişken odaklı lens, 12 VDC/ 24 VAC, PAL
Sipariş numarası **VLR-4075-V511**

DINION AN traffic 4000 IR

960H Dış mekan IR bullet Plaka Tanıma Sistemi kamerası, 5 - 50 mm değişken odaklı lens, 12 VDC/ 24 VAC, NTSC
Sipariş numarası **VLR-4075-V521**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com