

DINION AN traffic 4000 IR

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 超高清晰度 960H (1/3 英寸) 传感器
- ▶ 针对牌照识别 (LPR) 进行优化
- ▶ 增强的数字降噪
- ▶ 具有 28 米夜视能力的集成式红外 LED
- ▶ 防暴和防水外壳

这些牌照识别 (LPR) 室外子弹型红外摄像机是结构紧凑、时尚精致的监控摄像机，可在低光照条件下提供卓越非凡的清晰度。高性能的 960H 1/3 英寸 CCD 传感器提供 720 电视线的清晰度。读取反光牌照时，牌照识别功能可确保最佳的图像性能。防水（符合 IP66 标准）及防暴（符合 IK08 标准）护罩确保在各种室内和室外应用场合均能提供可靠的视频监控。这种集成的红外摄像机具有 10 个红外 LED，最多提供 28 米（92 英尺）的夜视能力。

系统概览

可调节的高功率红外线光束与特殊光线滤镜结合使用，在各种照明和天气条件，提供可靠的牌照拍摄能力。5 至 50 毫米变焦镜头的外部镜头调节杆允许您在 4.8 米（16 英尺）与 27 米（91 英尺）之间选择拍摄范围。

基本功能

通过特殊的 OSD 安装和牌照菜单，帮助设置拍摄参数以适合您的应用场合，您可以轻松地安装该摄像机。摄像机可以拍摄到速度高达 120 公里/小时（75 英里/小时）的牌照。

证书与认可

FCC	ANSI C 63.4:2003 FCC 第 15 部分 B 小节 A 类
UL	UL 60065, 第 7 版, 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, 第 1 版, 2006-04 + A1:2006
EU	EN55022:2010 EN50130-4:2011 EN61000-3-3:2008
LVD	LVD 2006/95/EC EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12
IP	IP 66 KS C IEC 60529:2006
地区	认证
欧洲	CE

技术规格

图像传感器	960H, 1/3 英寸 CCD, 传感器清晰度达到 720 电视线
制式	PAL 或 NTSC
总像素 (水平 x 垂直)	1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)
有效像素 (水平 x 垂直)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
镜头类型	内置变焦自动光圈镜头
焦距	5 至 50 毫米
镜头孔径	F1.4 – 360
镜头调节	外部
视频输出	复合: 1 Vpp, 75 欧姆
电源电压	12 VDC 或 24 VAC
功耗	最大 600 mA (12 VDC) 最大 7.7 W (24 VAC)
同步系统	内部同步
信噪比 (自动增益控制关闭)	最小 50 dB
灵敏度	黑白 (红外开启) 0.0 lx
电子快门	1/250 – 1/100,000
红外照明	10 个板载红外 LED, 850 纳米
红外范围	最大为 28 米 (92 英尺)
红外角度	24° / 24° (H/V)
最大拍摄速度	120 公里/小时 (75 英里/小时)
屏显语言	英语、德语、法语、俄语、葡萄牙语、西班牙语
安装	随附方便布线的安装支架
尺寸 (Ø x L)	95 x 150 毫米 (3.74 x 5.9 英寸)
重量 (包括支架)	1.9 千克 (4.19 磅)
防护罩	铸造/加工铝
彩色	摄像机/支架: RAL9003
防水/防尘	IP66
耐冲击性	IK08
操作温度	-30°C 至 +50°C (-22°F 至 +122°F)
存储温度	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
存储湿度	20% 至 90% 相对湿度

订购信息

DINION AN traffic 4000 IR

960H 室外子弹型红外牌照识别摄像机, 5 至 50 毫米变焦镜头, 12 VDC/24 VAC, PAL

订购号 **VLR-4075-V511**

DINION AN traffic 4000 IR

960H 室外子弹型红外牌照识别摄像机, 5 至 50 毫米变焦镜头, 12 VDC/24 VAC, NTSC

订购号 **VLR-4075-V521**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2014 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
11158242955 | zh-CHS, V7, 22. 四月 2014