

PLE-WP3S2Z-EU Wandpaneel

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Kan worden gebruikt voor alle Plena Easyline (PLE) mengversterkers
- ▶ Selectie op afstand van drie ingangen voor muziekbronnen
- ▶ Zoneselectie op afstand
- ▶ Perfecte aanvulling op Bosch-volumeregelingen
- ▶ Doorlusconfiguratie van meerdere wandpanelen

Het Plena PLE-WP3S2Z-EU Wandpaneel wordt gebruikt om op afstand een muziekbron te selecteren en zones van een Plena PLE-audiomengpaneel of mengversterker te activeren of te deactiveren.

Basisfuncties

Bediening op afstand van zones en ingangsbronnen

Twee zones en drie ingangen voor muziekbronnen kunnen vanaf een externe locatie worden geselecteerd door de afzonderlijke schakelaars te kiezen.

Indicatoren

De status AAN van elke zone en geselecteerde muziekbron wordt door een LED aangeduid.

Aansluitingen en instellingen

Met een CAT-5-kabel en RJ-45-connector kan het PLE-WP3S2Z-EU Wandpaneel gemakkelijk en snel op een mengpaneel of mengversterker van de PLE-serie worden aangesloten. Instellingen zijn niet nodig.

Doorlusconfiguratie/externe locaties

Maximaal vier PLE-WP3S2Z-EU Wandpanelen kunnen in een doorlusconfiguratie worden geplaatst om een mengpaneel of mengversterker van de PLE-serie op afstand te bedienen.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	Conform EN 60065
EMC-emissie	conform EN 55103-1
EMC-immuniteit	conform EN 55103-2

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Installatie/configuratie

Het wandpaneel wordt op het mengpaneel of de mengversterker aangesloten via een standaard CAT-5-kabel met een RJ-45-connector. De maximum kabelafstand bedraagt 200 m. Het ontwerp en de kleur passen in elk interieur. De installatie en bediening zijn eenvoudig en de betrouwbaarheid is optimaal. De vormgeving past uitstekend bij de Bosch-luidsprekervolumeregelingen.

De knoppen op het wandpaneel hebben dezelfde functie als de overeenkomstige knoppen op het frontpaneel van het Plena-mengpaneel.

Meegeleverde onderdelen

1	PLE-WP3S2Z-EU Wandpaneel
1	Overzichtskaart

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Voeding	
Spanningsbereik	5 VDC, geleverd door de aangesloten versterker
Stroomverbruik (standaard)	<50 mA
Aansluitingen	
naar (mengpaneel) versterker	1 x RJ-45
Doorgelust	1 x RJ-45

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	87 x 87 x 21 mm
Gewicht	Ca. 0,35 kg
Kleur	Wit
Kleur labeltekst	Zilver

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie**PLE-WP3S2Z-EU Wandpaneel**

Wandpaneel om op afstand een muziekbron te selecteren en zones van een audiomengpaneel of mengversterker te activeren of te deactiveren.
Opdrachtnummer **PLE-WP3S2Z-EU**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be